

# COOLMAN SILENCE

## VÄGGMODELL CM7S



### INOMHUDEL CS-CM7S

**Höjd:** 250 mm  
**Bredd:** 764 mm  
**Djup:** 205 mm  
**Vikt:** 8,5 kg

### UTOMHUDEL CU-CM7S

**Höjd:** 535 mm  
**Bredd:** 600 mm  
**Djup:** 310 mm  
**Vikt:** 26 kg

### TEKNISKA DATA

(Värden inom parentes avser utedel)

<b>Kapacitet:<sup>1)</sup></b>	2,0 kW
<b>Effektfaktor (EER):<sup>1)</sup></b>	3,29 W/W
<b>Spänning:</b>	230 V, 1-fas
<b>Anslutningseffekt:</b>	0,62 kW
<b>Strömförbrukning:</b>	2,8 A
<b>Lämplig säkring:</b>	10 A trög
<b>Ljudnivå lågfart:<sup>2)</sup></b>	30 (49) dB(A)
<b>Rördimension, gas:</b>	3/8" = 9,53 mm
<b>Rördimension, vätska:</b>	1/4" = 6,35 mm
<b>Max rörlängd:</b>	7 m
<b>Köldmedia:</b>	R410A
<b>Köldmedia mängd:</b>	0,59 kg
<b>Förfylld utedel för:<sup>3)</sup></b>	3,5 m

<sup>1)</sup> Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

<sup>2)</sup> Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

<sup>3)</sup> Efterfylles med 20 g/m som rörlängden överskrider 3,5 m. (Max 3,5 m x 20 g/m = 70 g).

07.05

Rätten till ändringar förbehålls



Generalagent för:

**Panasonic** Luftkonditionering & Värmepumpar  
**VENETO** Värmepumpar & Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping  
Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97  
info@kinnan.se

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

**UPPLANDS**  
**KYL & VÄRME**

Tiundagatan 59, Uppsala Tel 018-444 40 40 Fax 018-59 14 61